



Модификация Н4000Р

	ПРИМЕР: Н4000Р	-	15	40	200	16	С
Тип счетного механизма		-					
Стандартный счетный механизм		-					
Значение номинального расхода							
15,0 м3/ч (только для диаметра 40 мм, 50 мм)			15				
25,0 м3/ч (только для диаметра 65 мм)			25				
40,0 м3/ч (только для диаметра 80 мм)			40				
60,0 м3/ч (только для диаметра 100 мм)			60				
100 м3/ч (только для диаметра 125 мм)			100				
Значение номинального диаметра							
40 мм				40			
50 мм				50			
65 мм				65			
80 мм				80			
100 мм				100			
125 мм				125			
Монтажная длина счетчика							
200 мм (только для диаметра 50, 65, 80 мм)					200		
225 мм (только для диаметра 80 мм)					225		
250 мм (только для диаметра 100, 125 мм)					250		
300 мм (только для диаметра 40, 50, 65)					300		
Максимальное давление в трубопроводе							
10 бар						10	
16 бар						16	

Пример, указанный в заголовке – **Н4000 Р** - 15- 40-200-16

Счетчик холодной воды со стандартным счетным механизмом, номинальным расходом 15 м3/ч, диаметром 40 мм, монтажной длиной 200 мм, на давление до 16 бар.