

Модификации счетчика S100

S100 EVZ	-	K	- D	K	3	15	80
Наличие импульсного выхода							
Без импульсного выхода	-						
С импульсным выходом	P						
Температура воды							
Холодная вода до +50 С		K					
Горячая вода до +90 С		W					
Тип пластикового колпака счетного механизма							
Стандартный				K			
С дополнительным отверстием для пломбирования				L			
С защитной крышкой и дополнительным отверстием для пломбирования				BD			
Значение максимального расхода							
3 м3/ч					3		
5 м3/ч					5		
Значение номинального диаметра							
15 мм						15	
20 мм						20	
Монтажная длина счетчика							
80 мм (только для диаметра 15 мм)							80
110 мм (только для диаметра 15 мм)							110
130 мм							130

Пример, указанный выше – **S100 EVZK-DK 3 15 80**

Счетчик холодной воды без импульсного выхода, со стандартным пластиковым колпаком счетного механизма, максимальным расходом 3 м3/ч, диаметром 15 мм, монтажной длиной 80 мм.

Пример записи стандартных модификаций прибора, поставляемых в Россию

S100 EVZK-DK 3 15 80	S100 EVZK-DK 5 20 130
S100 EVZW-DK 3 15 80	S100 EVZW-DK 5 20 130
S100 EVZK-DK 3 15 110	
S100 EVZW-DK 3 15 110	
S100 EVZK-DL 3 15 80	S100 EVZK-DL 5 20 130
S100 EVZW-DL 3 15 80	S100 EVZW-DL 5 20 130
S100 EVZK-DL 3 15 110	
S100 EVZW-DL 3 15 110	
S100 EVZPK-DKM 3 15 80	S100 EVZPK-DKM 5 20 130
S100 EVZPW-DKM 3 15 80	S100 EVZPW-DKM 5 20 130
S100 EVZPK-DKM 3 15 110	
S100 EVZPW-DKM 3 15 110	